

# Microforce

byiqm

# decofloor

I Q M  
INDUSTRIAL QUÍMICA MONTAÑE



El sistema IQM DECOFLOOR es un sistema ideal para exteriores transitables siendo un acabado altamente decorativo, y muy sencillo de aplicar. El sistema se basa en una pintura de cemento transpirable para rehabilitar cualquier tipo de pavimento o superficie porosa. Decofloor es un pavimento acrílico industrial y al mismo tiempo decorativo base de agua con capacidad para aplicarse también cerca del mar y para hielo y deshielo con sales. Disponemos de una gama de 56 colores originales con posibilidad de fabricar para colores especiales para reparar y decorar a la vez a medida del cliente, podemos reproducir cualquier color de la carta RAL, PANTONE o NCS.

Puede ser aplicado en forma muy sencilla por particulares, empresas especializadas en el sector, o profesionales sobre superficies industriales transitadas, propiedades particulares, piscinas, urbanizaciones o ciudades. Su resistencia al envejecimiento asegura larga durabilidad. La aplicación del sistema en si ya proporciona un efecto antideslizante clase 3. En caso de querer un acabado totalmente liso se tendría que aplicar el producto DECOFLOOR FINO como acabado.

A continuación os detallamos el sistema de aplicación:

-Abrasión y aspirado de la superficie a aplicar, sin grasas ni polvo sobrante en superficie. Aplicar una primera mano de la imprimación HIDROPRIMER a rodillo (150gr/m<sup>2</sup>)

-Mezclar el producto DECOFLOOR (Envase de 20kg) con el DECOFLOOR LIQUIDO (Envase de 20L) 1:1. Consumo de 600gr/m<sup>2</sup> de DECOFLOOR y 600gr/m<sup>2</sup> de DECOFLOOR LIQUIDO por m<sup>2</sup>. Aplicación a llana. El producto DECOFLOOR ya viene coloreado según el color que se escoja.

-Pasadas un mínimo de 12h, procedemos a la aplicación a rodillo de la segunda mano del DECOFLOOR + DECOFLOOR LIQUIDO 1:1.

-Pasadas 12h, y con el material ya seco, procederemos a sellarlo con el mismo HIDROPRIMER a rodillo (150gr/m<sup>2</sup>).

En caso de querer obtener un acabado de extrema dureza para suelos altamente transitables, en lugar de sellar el sistema con el HIDROPRIMER lo sellaremos con el barniz de sellado de PU al agua AQUAMAX con la posibilidad de escoger un acabado brillo, mate o satinado.



La mejor solución para reparación de pavimentos y exteriores, alta dureza, fácil aplicación siendo un sistema de plenas garantías y altísima durabilidad.





**INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ, S.L**  
C/SEGRIÀ,3 POL. IND. LA NOGUERA  
25670 TÉRMENS (LLEIDA)  
[WWW.QUIMICAMONTANE.COM](http://WWW.QUIMICAMONTANE.COM)