

# Microforce

byiqm

# microforce pool

I Q M

INDUSTRIAL QUÍMICA MONTAÑÉS



# microforce pool

Durante los últimos años, todo el equipo técnico y de desarrollo de IQM ha estado trabajando en un desarrollo de un sistema decorativo basado en microcemento totalmente hidrofugado, de grandes propiedades mecánicas y de fácil aplicación para poder satisfacer la demanda en piscinas sin tener ningún problema de levantamiento o fisuras debido al ataque del cloro, presión osmótica o condiciones atmosféricas. Para satisfacer esta gran demanda, se ha lanzado al mercado el **sistema MICROFORCE POOL**, basado en un revestimiento continuo de microcemento fibrado hidrofugado de bajo espesor decorativo.

El sistema está preparado para poder estar en inmersión permanente.

El sistema IQM MICROFORCE POOL está basado en el siguiente sistema:

-Aplicación de 3 manos de la barrera de vapor epoxídica tricomponente IQM EPOXIM 3C

Rendimiento: 400gr/m<sup>2</sup> y capa.

-Aplicar dos capas del MICROFORCE POOL GROUND de manera manual con llana metálica, producto con fibras de vidrio incorporadas.

Rendimiento: 500gr/m<sup>2</sup> y capa. (Siempre entre capa y capa de microcemento lijar y aspirar)

-Aplicar dos capas del MICROFORCE POOL THIN con llana metálica.

Rendimiento: 300gr/m<sup>2</sup> y capa.

-Aplicación 3 capas de IQM VELADURA, un sellado de poliuretano monoconponente de altísima resistencia, protección en poro y no de manera superficial

Rendimiento: 100gr/m<sup>2</sup> y capa).

Se puede realizar el color RAL que se desee, disponemos de equipo de formación y aplicación.

Calidad, precio y durabilidad asegurada.





**INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ, S.L**  
C/SEGRIÀ,3 POL. IND. LA NOGUERA  
25670 TÉRMENS (LLEIDA)  
[WWW.QUIMICAMONTANE.COM](http://WWW.QUIMICAMONTANE.COM)